

# LEI SA

► [www.bianchivending.com](http://www.bianchivending.com)

## ANVÄNDARGRÄNSSNITT

- . BAKGRUNDSBELYST VALPANEL (SOFT TOUCH TECHNOLOGY) MED 12 PROGRAMMERBARA VAL SOM KAN KONFIGURERAS SOM DIREKTVAL ELLER FÖRVAL.
- . DISPLAY YTA FÖR INFÖRANDE AV FÄRSKA KAFFEBÖNOR ELLER FÖR PROFILERING/BRANDING.
- . AKUSTISK SIGNAL VID LEVERANS.
- . 32 SIFFRIG ALFANUMERISK DISPLAY.
- . 170 MM HÖGT LEVERANSOMRÅDE MED BELYSNING LÄMPLIGT FÖR MUGG ELLER KANNA OCH HOPFÄLLBAR ESPRESSOKOPP STÖD.



## TEKNOLOGI



LED, LÅGSPÄNNINGS  
BELYSNING



PATENTED  
ESPRESSO GROUP



ENERGI SPAR LÄGE

PRESTANDA FÖR EN EFFEKTIV OCH GOD KAFFESERVERING.

LEI SA, halvautomatiska OCS maskin finns i kaffe från bönor och instant version med 12 tryckknappar som kan konfigureras som direktval eller förval.



## LEI SA TEKNISKA EGENSKAPER

### STRÖMFÖRSÖRJNING

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

### INRE STRÖMFÖRSÖRJNING

Alla inre elektriska komponenter förses med 24 Vdc, förutom värmeslingan, pump och fläkten dessa får 230 Vac – 50 Hz eller 120 Vac – 60 Hz

### MAX EFFEKT

1.80 kW enkel värmeslinga version



2.80 kW dubbla värmeslinga espresso version

2.25 kW instant version

### VATTENANSLUTNING

Koppling = 3/4"

Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar



LEI SA  
ESPRESSO

1. TEA
2. KAFFE
3. MJÖLK
4. CHOKLAD

LEI SA  
INSTANT

1. SOCKER
2. KAFFE
3. CHOKLAD
4. MJÖLK
5. TEA

VERSIONER LEI SA	E3S ESPRESSO SINGLE BOILER *	E3S ESPRESSO DUBBEL BOILER *	I5S INSTANT *
KAFFEBÖNOR	<b>1</b>	<b>1</b>	-
INSTANT KANISTRAR	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>MÅTT</b>	H 625 mm x B 395 mm x D 580 mm VIKT 31,5 kg		
<b>UNDERSKÅP</b>	H 900 mm x B 400 mm x D 590 mm		

\* alla modeller finns med manuell vattentank

## EGENSKAPER

- Stor flexibilitet för konfiguration och ett brett utbud av versioner med vattenskopplad försörjning eller med autonom tank.
- Mixers och ångpannan är extraerbara för att göra underhållsarbeten lättare.
- Standard boiler för espresso: 1500 W - 150 cc. Dubbel boiler tillgängliga genom att lägga till en boiler på 700 W - 180 cc för högre prestanda (stor kopp).
- Boiler för Instant: 2000 W - 3.6 liter.
- Spillbricka: 1.9 liter med synlig signal för maximal spillvattennivå.
- Sumpbehållare: 60 puckar med räkneverk i programmering.
- Autonom tank: 3.6 liter vatten finns placerade bakom produktkanstrar och med möjlighet att fylla med dörren stängd.

## PRODUKT KAPACITET

	single kanister	dubbel kanister
Kaffeböner	0.80 kg	-
Instant kaffe	0.45 kg	-
Granulerad Mjök	0.55 kg (1.75 Lt)	1.40 kg (3.5 Lt)
Whitener	1.20 kg (1.75 Lt)	2.90 kg (3.5 Lt)
Choklad	1.30 kg (1.75 Lt)	3.00 kg (3.5 Lt)
Citron te	2.00 kg (1.75 Lt)	-
Te	1.00 kg (1.75 Lt)	-
Soppa	1.25 kg (1.75 Lt)	-
Socket	1.70 kg	-

## BETALSYSTEM

- Kompatibel med myntläsare eller cashless system. Protokoll pararell ,EXE ,MDB.

## TILLBEHÖR

- Utrustat underskåp.
- Gratispanel.
- RS232 module.
- EXE/MDB kit.
- Visual Smart Programmer Speed som möjliggör att man kan ladda upp programvaran och inställningar och ladda ner inställningar och försäljningsstatistik utan en PC.

## MILJÖ

- Bakgrundsbelyst knappsats med led.
- I enlighet med ROHS och WEEE.



**Bianchi Vending Group** • info.se@bianchivending.com

Hantverkaregatan 3, 542 31 / Box 65, 542 21 Mariestad, Sweden. +46(0)501.393.230, fax. +46(0)501.393.239

Specifikationer och teknisk information som anges i denna broschyr är preliminära och kan komma att ändras utan föregående meddelande. ZD-LEI SA-ED12/2012/SV