

GAIA STYLE GAIA TOUCH

► www.bianchivending.com

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

- . * **GAIA STYLE:** VALPANEL MED 8 BAKGRUNDSUPPLYSTA KNAPPAR (DE KAN STÄLLAS IN ANTINGEN SOM DIREKTVAL ELLER FÖRVAL).
- . * **GAIA TOUCH:** 7" TOUCH SKÄRM MED 8 ANPASSNINGSBARA KNAPPAR SOM ERBJUDER ETT UTMÄRKT KOMMUNIKATIONSUTRYMME OCH GÖR DET MÖJLIGT ATT VISA PR VIDEO ELLER BILDER.
- . FRONTPANELEN ERBJUDER UTMÄRKA PROFILERINGS/BRANDING MÖJLIGHETER.
- . 32 SIFFRIG ALFANUMERISK DISPLAY (GAIA STYLE).
- . 170 MM HÖGT LEVERANSOMRÅDE MED MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA SMÅ ESPRESSOKOPPAR, STORA KOPPAR, MUGG ELLER KANNA.
- . 100 MM HÖG NEDFÄLLBAR KOPPHYLLA FÖR SMÅ KOPPAR
- . BELYSNING TILL KOPPSTATIONEN FINNS SOM TILLVAL.



GAIA TOUCH



GAIA STYLE + UNDERSKÅP

TEKNOLOGI



LED, LÅGSPÄNNINGS
BELYSNING



PATENTERAD
ESPRESSO BRYGG

EN KAFFEMASKIN SOM KOMBINERAR UTSEENDE MED TEKNOLOGI.

GAIA STYLE & GAIA TOUCH, Automatisk varmdrycksmaskin som finns både som kaffe från bönor och instant version.



Bianchi
VENDING GROUP

GAIA STYLE, GAIA TOUCH TEKNISKA EGENSKAPER

STRÖMFÖRSÖRJNING

230 Vac, 50 Hz (I enlighet med CE)

220-230 Vac, 50 Hz (I enlighet med IEC/CB)

INRE STRÖMFÖRSÖRJNING

Alla inre elektriska komponenter förses med 24VDC förutom värmeslinga och pump dessa får 230Vac-50Hz.

MAX EFFEKT

1.80 kW enkel värmeslinga version


1.80 kW växlande dubbel värmeslinga version

2.80 kW dubbel värmeslinga version

VATTENANSLUTNING


Koppling = 3/4"

Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar



GAIA
ESPRESSO

1. KAFFE
2. CHOKLAD
3. MJÖLK



GAIA
INSTANT

1. KAFFE
2. CHOKLAD
3. MJÖLK

VERSIONER GAIA STYLE & TOUCH	E2S ESPRESSO SINGLE BOILER	E2S ESPRESSO DUBBEL BOILER	I3S INSTANT	I4S INSTANT
KAFFEBÖNOR	1	1	-	-
INSTANT KANISTRAR	2	2	3	4
MÅTT	H 635 mm x B 310 mm x D 475 mm VIKT 25 kg			
UNDERSKÅP	H 900 mm x B 310 mm x D 475 mm VIKT 19 kg			

EGENSKAPER

- Alla versioner finns tillgängliga antingen som vattenanslutna eller med manuell tank.
- Vattentanksfyllning görs via locket.
- Mixers går att extrahera för att göra servicejobb enklare.
- Autonomous tank: På 3.6L som kan fyllas utan att dörren behöver öppnas och som är väldigt enkel att plocka ur maskinen.
- Spillbricka: 1 liter, Lätt att plocka bort med tydlig signal för när max spillvattennivå uppnåtts.
- Sumpbehållare: 80 puckar med automatisk blockering av maskinen vid maximal kaffesump nivå.
- Kompatibel med Cashless system, Nyckel eller badge.
- Kompatibel med telemetry.
- 7" LCD Touch skärm anpassningsbar med Win Touch programvara. (Gaia Touch).

PRODUKT KAPACITET

	enkel kanister	dubbel kanister
Kaffeböner	1.35 kg	-
Kaffeböner med extensionkit	2.3 kg	-
Instant kaffe	0.35 kg	0.70 kg
Mjök	0.55 kg	1.40 kg
Choklad	1.30 kg	3.00 kg

TILLBEHÖR

- Underskåp.
- Sumpplåda och spillhink med tydlig signal för när maxnivå uppnåtts(Underskåp).
- Extern förlängning av kaffebönsbehållare(2.3kg) i transparent ABS med låsbart lock.
- Fast vatteninkopplingskit.
- Kannsupport kit.
- Kopphållarkit i blank svart färg.
- Separat hetvatten utsläppskit, så ej droppar av kaffe, choklad, mjölk hamnar i vatten för te.
- RS232 modul.
- Visual Smart Programmer Speed som möjliggör att man kan ladda upp programvaran och inställningar och ladda ner inställningar och försäljningsstatistik utan en PC.
- Koppstationsbelysningskit.
- Dörrlås kit Riela.
- Kit för en andra boiler.

MILJÖ

- Bakgrundsbelyst dörr med led för att minska energiförbrukningen och med en livslängd som är längre än lysrör.
- I enlighet med ROHS och WEEE.



Bianchi Vending Group • info.se@bianchivending.com

Hantverkaregatan 3, 542 31 / Box 65, 542 21 Mariestad, Sweden tel. +46(0)501.393.230, fax. +46(0)501.393.239

Specifikationer och teknisk information som anges i denna broschyr är preliminära och kan komma att ändras utan föregående meddelande. ZD-GAIA-ED02/2014/5V